




## Hassink B.V.

 Handelsstraat 1  
 Postbus 177  
7480 AD Haaksbergen  
 (053) 572 17 77

@ hdh@hassink.nl  
 www.hassink.nl

## OPMAAK TECHNISCHE ASPECTEN VERPAKKINGEN:

- Uitgangspunt voor het vervaardigen van artwork is de door Hassink Drukkers aangeleverde stanstekening. Deze stanstekening is maatgevend en wmag absoluut niet worden aangepast. Let hier ook op de THT (plakrand) uitsparing, bij meerdere THT varianten kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden voor het maken van een extra lakrubber.
- Bij een aangeleverd stansmes kan Hassink Drukkers niet verantwoordelijk worden gesteld voor de passing van het uiteindelijke product.
- Afbeeldingen dienen een resolutie van minimaal 300 dpi te hebben. Voor illustraties en lijnwerk geldt minimaal 600 dpi. Deze resoluties gelden voor het formaat dat in de opmaak is gebruikt.
- Er mogen in géén geval labkleuren worden gebruikt. RGB beelden worden altijd omgezet in CMYK en dit kan tot aanzienlijke kleurverschillen leiden. Hassink Drukkers is niet verantwoordelijk voor deze kleurverschillen. Wij adviseren u daarom dit zelf te doen.
- Zorg ervoor dat kleurscheidingen juist zijn benoemd en alle niet gebruikte kleuren/stalen zijn verwijderd.
- De gebruikte stanstekening moet in een aparte kleur worden aangeleverd, die niet in de opmaak gebruikt wordt. Deze tekening moet altijd op overdrukken staan.
- Er kunnen verschillen optreden in lettertypes die dezelfde naam hebben. Daarom verzoeken wij u alle letterfonts (print en screenfonts), ook degene die zijn gebruikt in geïmporteerde bestanden, bij te leveren of deze om te zetten in lettercontouren.
- Maximale Compositiedruk: 280%
- Minimale lijndikte positief: 0,12 mm
- Minimale lijndikte negatief: 0,18 mm
- Positieve tekst (schreefloos): 4 ptn
- Positieve tekst (met schreef): 5 ptn
- Negatieve tekst (schreefloos): 6 ptn
- Negatieve tekst (met schreef): 7 ptn
- Bleed/overvul: 3,0 mm
- Minimale grootte Barcode: 80%

## BESTAND FORMATEN

- Standaard PDF
- Doel Profiel: FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
- Profielopname beleid: Exclusief profielen
- Open bestanden kunnen aangeleverd worden in Adobe Illustrator CC, saven als PDF compatible

## DRUKKLEUR REFERENTIES

- Indien er geen gewaarmerkte of kleurechte prints en/of drukproeven zijn aangeleverd, worden de 4 primaire kleuren (CMYK) op standaard densiteiten gedraaid.
- Hassink Drukkers kan voor u kleurechte Epson-proeven uitdraaien met een voorspelbaar drukresultaat voor onze drukpersen. PMS kleuren worden op een Epson-proef zo goed mogelijk benaderd, maar het drukresultaat kan afwijken van de Epson-proef. Daarom houden wij bij het drukken de nieuwste PMS waaier aan.
- Hassink Drukkers drukt al haar verpakkingen in Raster 70/80 of Staccato

**Bij vragen:** bel Tom Hassink of Erwin Somhorst, zij helpen u graag verder.